



DIESEL 20000 TE XL AVR C

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов

AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 20000 TE XL AVR C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------------------|
| Серия | DIESEL |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 15.20 |
| Максимальная мощность LTP (кВА) | 19 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Резервуар (л) | 35 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 3.80 |
| Запас хода 75% (ч) * | 9.20 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(А) | 110 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 95 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 81 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Марка двигателя | KOHLER DIESEL |
| Обозначение двигателя | KD625-2 |
| Распределение | Верхнеклапанный дизель |
| Запуск | Электрический |
| Датчик давления масла | Да |
| Объем цилиндра (см3) | 1248 |
| Емкость по маслу, л | 2.60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| | |
|-------------------|--------------------|
| Технология | Без кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Да |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 400В 32А - выключатель + кнопка аварийного останова + счетчик отработанных часов + индикатор + MICS MODYS

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|--------|
| Длина (см) | 118.40 |
| Ширина (см) | 66 |
| Высота (см) | 93 |
| Вес нетто (кг) | 311 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 120.40 |
| Ширина (см) | 68 |
| Высота (см) | 95 |
| Вес (кг) | 314 |
| Тип палеты | |
| Количество коробок на палете | 0 |
| Высота упакованной палеты (см) | 0 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 0 |



Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R03B

R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².