



WELDARC 200

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Малый расход
- Легкий встроенный бак для хранения топлива

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.

Серия WELDARC INTENS

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию.



WELDARC 200

Сварочный аппарат ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4
Максимальная мощность LTP (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	7.30
Расх. 75% (л/ч) *	2.60
Запас хода 75% (ч) *	2.8
Гарантированный уровень звукового давления LwAdБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83.0
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	68.6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH440
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Ручной
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	429
Емкость по маслу, л	1.10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	104.50

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	107.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	655



Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R01

R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

34992310
02575

RKB1HD

ERR:not found in dict valeurs



R10

R10

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.

34992319
20039

RKS2

комплектов для обслуживания двигателя CH395 и CH440



RH1

RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный кольшечек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².